

REMORQUES - PLATEAU PORTE-ENGIN

PORTE ENGIN ROUTIER

- Galvanisation à chaud après fabrication
- Timon en V non réglable
- Tête coiffante Ø 50 mm
- Hauteur attache de 43 cm
- Points arrimages extérieurs
- Roue Jockey
- Plancher bois
- Bennage hydraulique avec pompe
- Plan incliné 0,50m
- Feux protégés
- support de roue de secours
- 2 Rampes réglables

A partir d'1m50 de largeur jusqu'à 1m85
A partir de 2m de longueur utile jusqu'à 5m
A partir d'un PTAC de 2T jusqu'à 3T50



PLATEAU ROUTIER SURBAISSE

- Galvanisation à chaud après fabrication
- Timon en V non réglable
- Tête coiffante Ø 50mm
- Hauteur attache de 43cm
- Arrimages sur le contour
- Roue Jockey
- Plancher bois anti-dérapant
- Feux protégés
- Support de roue de secours
- Plateau fixe
- Béquilles arrières
- Roue 195-55 R10C
- Roue dessous



Types	PTC	CU	Dimensions utiles (intérieur ridelles)		Nbre essieu freiné	Roues		Hauteur du plancher	Roue jockey
			Long.	Larg.		Nbre	Dimensions		
LR 13-30 PLS 1RD	1300	950	3 m	1.85 m	1x1300 F	2	195-55 R10C	0.57 m	Ø 60
LR 16-30 PLS 2RD	1600	1200	3 m	1.85 m	2x900 F	4	195-55 R10C	0.57 m	Ø 60
LR 20-30 PLS 2RD	2000	1600	3 m	1.85 m	2x1000 F	4	195-55 R10C	0.57 m	Ø 60
LR 16-35 PLS 2RD	1600	1065	3.5 m	1.85 m	2x900 F	4	195-55 R10C	0.57 m	Ø 60
LR 20-35 PLS 2RD	2000	1450	3.5 m	1.85 m	2x1000 F	4	195-55 R10C	0.57 m	Ø 60
LR 20-40 PLS 2RD	2000	1350	4 m	2 m	2x1000 F	4	195-55 R10C	0.57 m	Ø 60
LR 25-40 PLS 2RD	2500	1800	4 m	2 m	2x1300 F	4	195-55 R10C	0.57 m	Ø 60
LR 20-50 PLS 2RD	2000	1300	5 m	2.15 m	2x1000 F	4	195-55 R10C	0.57 m	Ø 60
LR 25-50 PLS 2RD	2500	1780	5 m	2.15 m	2x1300 F	4	195-55 R10C	0.57 m	Ø 60

LABBÉ  **ROTIEL**

www.labbe-rotiel.com

Le Charbon Blanc - 56800 Augan

Tél. 02 97 93 45 08 - Fax. 02 97 93 13 13

Email commercial@labbe-rotiel.com

PERFORMANCE - FIABILITÉ - À L'ÉCOUTE DES BESOINS

PORTE ENGIN AGRAIRE 5T

- Plancher bois anti dérapant
- Buttoir avant
- Arrimage extérieur
- Timon fixe
- Arrimage sur le pourtour
- Essieu agraire
- Béquille avant
- Frein de parking homologué route
- Rampe métal et bois
- Béquilles manuelles arrières

Types	PTC	PV	CU	Dimensions utiles (intérieur ridelles)		
				Long.	Larg.	Hauteur ridelle
LR 59-40 TP 1 RE	5990	1000	4990	4,00	1,80	2,55



PORTE ENGIN AGRAIRE DE 6T À 12T

- Plancher tôle anti dérapant ep 4-6mm
- Buttoir avant
- Arrimage extérieur
- Timon fixe
- Arrimage sur le pourtour
- 6 anneaux d'arrimage
- Essieu agraire
- Béquille avant
- Frein de parking homologué route
- Rampe Aluminium
- Logement des rampes sous le plateau



Types	PTC	PV	CU	Dimensions utiles (intérieur ridelles)		Essieux	Frein	Roues des-sous	Rampes alu poids unitaire	Capacité de charge/paire	Logement sous plateau	Béquille hydraulique
				Long.	Larg.							
LR 75-50 TP 1RD	7500	1600	5900	5m	2m30	1x80	Hydraulique	445-45 R19.5	3000x410 34kg	6000 kg	oui	oui
LR 100-60 TP 2RD	10000	2500	7500	6m	2m50	2x70 balancier	Hydraulique	400-60.15.5 14 ply	3000x510 41kg	8400 kg	oui	oui
LR 120-60 TP 2RD	12000	2600	9400	6m	2m50	2x80 balancier	Hydraulique	400-60.15.5 18 ply	3000x510 46kg	9800 kg	oui	oui
LR 140-60 TP 2RD	14000	2700	11300	6m	2m50	2x90 balancier	Hydraulique	4x 445x45 R19.5	3000x580 61kg	12000 kg	oui	oui
LR 150-70 TP 2RD	15000	3000	12000	7m	2m50	2x90 balancier	Hydraulique	4x 445x45 R19.5	3000x640 69kg	14000 kg	oui	oui

OPTIONS POUR PORTE ENGIN AGRAIRE DE 6T A 12T

